

# OLYMPUS G300DSS

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS



Изображение только для иллюстрации

## Общая производительность

### G300DSS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Мощность номинальная PRP kVA  | 306       |
| Мощность номинальная PRP kW   | 245       |
| Мощность максимальная LTP kVA | 340       |
| Мощность максимальная LTP kW  | 272       |
| Коэффициент мощности cos φ    | 0.8       |
| Напряжение VAC                | 400/230   |
| Частота Hz                    | 50        |
| Ampere PRP/LTP                | 443 / 491 |
| Скорость RPM                  | 1500      |

## Размеры и уровень шума

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Длина mm                 | 3960 |
| Ширина mm                | 1666 |
| Высота mm                | 2250 |
| Вес Нетто kg             | 4010 |
| Вес Брутто kg            | -    |
| Уровень шума на 7 m. dBA | -    |

## Ссылка на данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л. Данные о производительности, доступны после первоначального испытательного срока, в течение которого вы должны следовать требованиям производителя двигателя, как указано в его руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Тolerантность от производителя двигателей + - 5% значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

## Общие характеристики

Генератор в кожухе со следующими характеристиками:

### Рама:

- Из высококачественной стали UNI S235 JR с приваренной опорной пластиной
- Опоры антивибрации высокой прочности между двигателем, альтернатором и рамы
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Бак оснащен точкой слива
- Ножки и четыре подъемных крюков на раме
- Ручной насос масла

### Кожух:

- Широкие двери для легкого доступа и обслуживания
  - Электроцинкование металла DC01+ZE25/25 (EN 10152: 2009)
  - Высокоточная резка металла с использованием технологии азотного лазера во избежания окисления
  - Пескоструйная и катафорезная обработка впускных / выпускных решеток
  - Уплотнения против атмосферных влияний
  - Замки с ключом на каждой двери
  - Покраска с отделкой "апельсиновой корки" серый цвет RAL7035 для наружного использования
  - Защита против дождя на выходе
  - Крышки заправки охлаждающей жидкости
  - Внешняя горловина топливного бака
  - Экологический материал шумогашения: 100% подходит реутилизации, толщина 40mm, самогасящий, класс 1, моющийся, механическое крепление к раме
- ### Глушитель:
- Резидентный, Встроенный в корпус
  - С лакокрасочным покрытием для высокой температуры

### Панель управления:

- Отдельный щит управления металлической структуры и компонентами которые обеспечивают защиту IP65, легко снимается для обслуживания
  - Легкий доступ через дверь кожуха, оборудованная окошкой из lexan
  - Выделенное место для входа кабелей мощности
  - Панель управления разделена на две независимые и изолированные части, которые разделяют Панель Управления (блок управления и терминал пронумерованный) от силовой части (автоматический выключатель и вход кабелей)
  - Силовое соединение между выключателем и альтернатором сделано из кабеля высокой прочности из неопрена (H07RNF) и использование водонепроницаемых гофр
- Все станции и компоненты прошли проверку в фазе проектирования, изготовления и производства. Особая процедура контроля на различных этапах производства обеспечивает длительный срок службы и надежность.

# OLYMPUS G300DSS

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

## Общие характеристики двигателя

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Марка двигателя               | Doosan            |
| Модель                        | P126TI-II         |
| Мощность PRP kW               | 265.00            |
| Мощность LTP kW               | 294.00            |
| Топливо                       | Дизель            |
| Количество цилиндров          | 6                 |
| Всасывание                    | Turbo intercooler |
| Охлаждение                    | Водяной           |
| Объем двигателя л.            | 11.00             |
| Регулировка скорости вращения | Электронный       |
| Точность регулировки          | G2 - -            |
| Напряжение VDC                | 24                |
| Эмиссия                       | -                 |

## Общие характеристики альтернатора

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Марка альтернатора   | Stamford        |
| Модель               | S4L1D-D         |
| Тип возбуждения      | Самовозбуждение |
| Тип регулировки      | AVR             |
| Точность регулировки | 1.00            |

## Данные структуры

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Тип структуры          | OLYMPUS |
| Емкость бака л.        | 500     |
| Поддон сбора жидкостей | нет     |
| Диаметр выхлопа mm     | 162     |

## Характеристики панели управления

### QT2A-4520

Отдельный металлический шкаф IP65  
Термомагнитный выключатель  
Контроллер Автоматический DSE4520  
- Вольтметр, Частотометр, Амперметр  
- Чтение Мощности генератора (kW, kV Ar, kV A & pf)  
- Счетчик моточасов  
- Инструмент топлива  
- Защита от перегрузки (kW & kV Ar)  
- Защита низкое давление масла  
- Защита высокой температуры жидкости  
- Защита низкий уровень топлива  
- Неисправность генератора зарядки аккумулятора  
- Защита оборотов  
Аварийная кнопка  
Сирена  
Зажимы для соединения ABP  
Выход чтение Can Bus (если предусмотрено на двигатель)  
Зарядка аккумулятора  
Выключатель On/off

## Расход топлива

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Расход топлива 25% l./h      | 16.90  |
| Расход топлива 50% l./h      | 31.30  |
| Расход топлива 75% l./h      | 47.00  |
| Расход топлива 100% l./h     | 63.10  |
| Автономия на 75% нагрузки h. | ≈ 11 h |

## Жидкости двигателя и прописания

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Тип масла                   | Масло SAE 15W40   |
| Объем масла л.*             | 23.00             |
| Тип охлаждающей жидкости    | Антифриз          |
| Объем охлаждающей жидкости* | 51.00             |
| Воздушный Фильтр            | Картридж бумажный |
| Объем аккумулятора          | 120               |
| Количество аккумуляторов*   | 2                 |

## Данные топливной системы / сгорания

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Мощность топливного насоса               | -      |
| Расход воздуха при сжигании LTP m3/min   | 22.30  |
| Расход воздуха охлаждения m3/min         | 450.00 |
| Поток выхлопных газов LTP m3/min         | 51.20  |
| Температура выхлопных газов LTP °C       | 650.00 |
| Противодавление макс. на выхлопе kPa     | 5.90   |
| Температура выхлопных газов LTP kWt      | 273.50 |
| Температура охлаждающей жидкости LTP kWt | 118.90 |
| Излучаемое тепло LTP kWt                 | 27.70  |



Дилер